

Sterownik MSTX BASIC

ZASTOSOWANIE:

Sterownik MSTX w wersji BASIC jest nowoczesnym, mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do precyzyjnego sterowania pracą urządzeń chłodniczych oraz grzewczych wyposażonych w konwencjonalny układ chłodniczy. Regulator zapewnia stabilizację temperatury w komorze roboczej, realizując zaawansowane algorytmy sterowania sprężarką, wentylatorami, grzałkami oraz procesem odszraniania.




FUNKCJONALNOŚĆ:

- Funkcja pracy w trybie chłodniczym, grzejmym lub chłodniczo - grzejmym
- Obsługa do 3 czujników temperatury
- Kompatybilność z czujnikami NTC i KTY
- Funkcja odszraniania realizowana w trzech różnych trybach
- Niezależne sterowanie wentylatorem parownika i skraplacza
- Rozbudowany system alarmów i zabezpieczeń
- Tryb pracy awaryjnej przy uszkodzeniu czujników
- Intuicyjny panel użytkownika
- Funkcja nadzoru i sygnalizacji przekroczenia temperatury na wybranych czujnikach
- Funkcja nadzoru i sygnalizacji uszkodzenia czujników temperatury
- Funkcja sterowania odszranianiem według harmonogramu
- Funkcja sterowania oświetleniem z poziomu panelu
- Wbudowany rejestrator temperatury
- Tryb pracy nocnej

DANE TECHNICZNE:

Model urządzenia	MSTX BASIC
Typ urządzenia	Elektroniczny sterownik do systemów chłodniczych
Zasilanie	U = 230 VAC +/- 10%/ P _{max} = 5 W
Wejścia cyfrowe (DI)	DI1, DI2, zwierne
Wyjścia przekaźnikowe (RO)	5 przekaźników typu NO
Typ wyjść	Przekaźniki, styki NO
Zakres temperatur sterowania chłodzeniem	-35...+90 °C
Zakres temperatur końca odszraniania	+1...+30 °C
Zakres temperatur sygnalizacji alarmowej	-35...+90 °C
Zakres histerezy sterowania chłodzeniem	1...20 °C
Czas zabezpieczenia max. długości odszraniania	0,1...9,9 h
Ilość czujników pomiarowych	2 lub 3
Długość czujników pomiarowych	do 10 m
Obciążalność wyjścia COMP	2HP (wg UL 508), 10A 230 VAC
Obciążalność wyjścia LIGHT	1/3HP (wg UL 508), 6A 250 VAC
Obciążalność wyjścia EVAP	1/3HP (wg UL 508), 6A 250 VAC
Obciążalność wyjścia CON	1/3HP (wg UL 508), 6A 250 VAC
Obciążalność wyjścia DEF	1/3HP (wg UL 508), 8A 250 VAC
Typ montażu	Panelowy
Stopień ochrony	IP20
Temperatura pracy	-20 °C do +60 °C
Wilgotność względna	5-95% (bez kondensacji)
Certyfikaty	CE, RoHS

WYMIARY:



Wartości na rysunku podano w milimetrach.

W związku z ciągłym rozwojem produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych oraz aktualizowania parametrów.
Data aktualizacji: 19.02.2026